Einführung in Datenbanken

Übung 14: ER-Diagramme

Prof. Dr. Stefan Brass

PD Dr. Alexander Hinneburg

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Wintersemester 2024/25

<http://www.informatik.uni-halle.de/~brass/db24/>

Inhalt

- 1 Organisatorisches
- 2 Präsenzaufg. 11
- 3 ER-Modell
- 4 Hausaufgabe 12
- 5 Präsenzaufg. 12

Organisatorisches (1)

- Die Klausur (zuletzt 47 Punkte) enthält üblicherweise:
 - SQL, Logik Ankreuzaufgaben, Relationale Algebra.

Zuletzt: SQL: 5 * 5 Punkte, Logik: 5 * 1 Punkte, RA: 4 Punkte.
 - Eine Aufgabe zum ER-Entwurf (ER-Diagramm zeichnen)

Sie können es sich aussuchen: Auf Papier oder am Rechner.
In der letzten Klausur gab es 7 Punkte für diese Aufgabe.
 - Eine Aufgabe zum logischen Entwurf.

Übersetzung vom ER-Modell ins relationale Modell.
Fester Algorithmus: Man kann das in ca. 2 Stunden so lernen, dass man die volle Punktzahl bekommt. Leider bekamen bisher viele Studierende bei weitem nicht die volle Punktzahl.
In der letzten Klausur gab es 6 Punkte für diese Aufgabe.
 - Eine Bonus-Aufgabe zu funktionalen Abhängigkeiten/BCNF.

In der letzten Klausur gab es 4 Bonuspunkte für diese Aufgabe.

Organisatorisches (2)

- „Bonuspunkte“ bedeutet, dass die Punkte nicht für die Berechnung der vollen Punktzahl (100%) mitzählen.
 - Ab 95% ist die 1.0 garantiert.
Meist lag die Grenze bei ca. 90%.
 - Ab 60% ist das Bestehen garantiert.
Meist lag die Grenze bei ca. 50%.
- Neuer Aufgabentyp mit **CREATE TABLE** wäre möglich.
- Es gibt nur noch einen Vorlesungstermin.
Eine Vorlesung ist durch den Feiertag „Heilige Drei Könige“ ausgefallen.
- Voraussichtlich gibt es eine zusätzliche Video-Aufnahme zum Thema „Relationale Normalformen“ (für die BCNF-Bonusaufgabe).

Präsenzaufgabe: Vereinigung vs. Verbund (4)

Lösung in Relationaler Algebra:

- Berechnung von Resultate_2 aus Resultate_1:

```
pi STUDENT, ATYP<-'H', PROZENT<-H (Resultate_1)
union
```

```
pi STUDENT, ATYP<-'Z', PROZENT<-Z (Resultate_1)
union
```

```
pi STUDENT, ATYP<-'E', PROZENT<-E (Resultate_1)
```

- In mathematischer Schreibweise:

$$\begin{aligned} & \pi_{\text{STUDENT, ATYP} \leftarrow 'H', \text{PROZENT} \leftarrow H}(\text{Resultate}_1) \\ & \cup \pi_{\text{STUDENT, ATYP} \leftarrow 'Z', \text{PROZENT} \leftarrow Z}(\text{Resultate}_1) \\ & \cup \pi_{\text{STUDENT, ATYP} \leftarrow 'E', \text{PROZENT} \leftarrow E}(\text{Resultate}_1) \end{aligned}$$

Umgekehrte Richtung (1)

- Zwei Darstellungen der Gesamtleistung für Hausaufgaben, Zwischenklausur, Endklausur:

Resultate_1			
STUDENT	H	Z	E
Ann Lloyd	80	90	95
Jim Ford	95	60	75

Resultate_2		
STUDENT	ATYP	PROZENT
Ann Lloyd	H	80
Ann Lloyd	Z	90
Ann Lloyd	E	95
Jim Ford	H	95
Jim Ford	Z	60
Jim Ford	E	75

- Nun die umgekehrte Transformation: Resultate_2 ist gegeben, und wir wollen Resultate_1 berechnen.

Umgekehrte Richtung (3)

- Berechnung von Resultate_1 aus Resultate_2:

```
SELECT H.STUDENT, H.PROZENT AS H,  
       Z.PROZENT AS Z, E.PROZENT AS E  
FROM   Resultate_2 H,  
       Resultate_2 Z,  
       Resultate_2 E  
WHERE  H.STUDENT = Z.STUDENT  
AND    Z.STUDENT = E.STUDENT  
AND    H.ATYP = 'H'  
AND    Z.ATYP = 'Z'  
AND    E.ATYP = 'E'
```

- Also Selbstverbund mit jeweils drei Tupeln von Resultate_2 (für die drei Aufgabentypen).

Umgekehrte Richtung (4)

- Lösung mit Teilanfragen:

```
WITH
H AS (SELECT student, prozent as H
      FROM Resultate_2
      WHERE atyp = 'H'),
Z AS (SELECT student, prozent as Z
      FROM Resultate_2
      WHERE atyp = 'Z'),
E AS (SELECT student, prozent as E
      FROM Resultate_2
      WHERE atyp = 'E')
SELECT * FROM H NATURAL JOIN Z NATURAL JOIN E
```

Umgekehrte Richtung (5)

- Mit Unteranfragen unter SELECT:

```
SELECT h.student, h.prozent AS H,  
      (SELECT z.prozent  
       FROM Resultate_2 z  
       WHERE z.atyp = 'Z'  
       AND   z.student = h.student) AS Z,  
      (SELECT e.prozent  
       FROM Resultate_2 e  
       WHERE e.atyp = 'E'  
       AND   e.student = h.student) AS E  
FROM   Resultate_2 h  
WHERE  h.atyp = 'H'
```

- Im Beispiel-Zustand ist das Ergebnis gleich, aber ist die Anfrage äquivalent (Ja/Nein-Umfrage)?

Zeichnen von ER-Diagrammen

- Handschriftlich, abfotographieren/scannen.
- **Graphviz**: Open Source Graph Visualization Software
 - Homepage: [<http://www.graphviz.org/>]
 - DOT Language: [<https://graphviz.org/doc/info/lang.html>]
 - User's Manual: [<https://www.graphviz.org/pdf/dotguide.pdf>]
 - Online Schnittstelle z.B.: [<http://graphviz.it/>]
[<https://dreampuf.github.io/GraphvizOnline/>]
 - Erstes Beispiel:
[<http://www.informatik.uni-halle.de/~brass/db21/lab/dozent.dot>]
 - Kommandozeile: `dot -Tpdf -o dozent.pdf dozent.dot`
- Oracle SQL Developer Data Modeler: s.u.

DOT Spezifikation für Graphviz (1)

```
// Gerichteter Graph ohne Duplikat-Kanten:
strict digraph {
  nodesep=1
  splines=false
  rankdir=LR

  // Knoten fuer Entity-Typ mit Beschriftung in HTML:
  DOZENT [shape=rect style=rounded label=<
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td align="center" cellpadding="5" colspan="2">
>DOZENT</td></tr>
<tr><td>#</td><td align="left">Name</td></tr>
<tr><td>*</td><td align="left">Tel</td></tr>
</table>
>]; // Semikolon ist optional
```


DOT Spezifikation für Graphviz (3)

```
// Positionierung (fuer komplexe Diagramme):  
// { rank=same; DOZENT mitte VORLESUNG }  
// Würde zu Positionierung übereinander führen.  
  
// Kanten für Relationship:  
DOZENT -> mitte [arrowhead=none style=dashed  
                 label="hält"]  
mitte -> VORLESUNG [arrowhead=crow style=solid  
                   label="wird gehalten\nvon"]  
  
}
```

Oracle SQL Developer Data Modeler (1)

- Kostenloses Werkzeug zum Datenbankentwurf:
[\[https://www.oracle.com/de/database/technologies/appdev/datamodeler.html\]](https://www.oracle.com/de/database/technologies/appdev/datamodeler.html)
- Wird in der Vorlesung „Datenbanken IIA: DB-Entwurf“ für das Projekt verwendet.
- Benötigt eventuell etwas Einarbeitung.
 - Z.B. gibt es keinen Menüpunkt „Neues Projekt“. Wenn Sie das Werkzeug starten, gibt es schon ein leeres Projekt. Durch Abspeichern geben Sie dem Projekt einen Namen.
- Das Werkzeug kann viel mehr, als nur ER-Diagramme in der Barker-Notation zeichnen.
 - Z.B. auch die Übersetzung in das relationale Modell. Es können CREATE TABLE Anweisungen für verschiedene DBMS erzeugt werden, leider nicht für PostgreSQL. Eine gewisse Kontrolle und Nachbearbeitung ist also nötig.

Oracle SQL Developer Data Modeler (2)

The screenshot displays the Oracle SQL Developer Data Modeler interface. The main workspace shows a logical model with two entities: **Instructor** and **Course**. The **Instructor** entity has attributes: ID (primary key), First_Name, Last_Name, Room, and Phone. The **Course** entity has attributes: CRN (primary key) and Title. Two relationships are defined: **teaches** (a many-to-one relationship) and **taught by** (a one-to-many relationship).

The **Navigator** pane on the right shows a zoomed-in view of the **teaches** relationship, highlighting the **Instructor** entity with its attributes: ID, First_Name, Last_Name, Room, and Phone, and the **Course** entity with its attributes: CRN and Title.

The **Messages - Log** pane at the bottom shows the following log entries:

```

2020-11-10 20:50:09 - Design Ex1 saved. (/home/sb/teach/dd/dm/Ex1)
2020-11-10 20:52:15 - Saving Design and Physical Models
2020-11-10 20:52:15 - Save Design: 'Ex1'
2020-11-10 20:52:16 - Design Ex1 saved. (/home/sb/teach/dd/dm/Ex1)
2020-11-10 20:58:43 - Create Entity
2020-11-10 21:00:29 - Create Entity
2020-11-10 21:00:58 - Create Relation
  
```

Zeichnen von Diagrammen: Weitere Möglichkeiten

- [\[draw.io\]](https://draw.io) → [\[https://app.diagrams.net/\]](https://app.diagrams.net/)

Schauen Sie sich auch die geschwungenen Kurven in der Palette für ER-Diagramme an. Dort verbergen sich passende Linien für Relationships.

- yEd: [\[https://www.yworks.com/products/yed\]](https://www.yworks.com/products/yed)

- $\text{\LaTeX}$ pur oder mit TikZ

TikZ&PGF Manual: [\[https://texdoc.org/serve/tikz/0\]](https://texdoc.org/serve/tikz/0)

Claudio Fiandrino: „Drawing ER diagrams with TikZ“ (leider andere Notation):

[\[https://www.guitex.org/home/images/ArsTeXnica/AT015/drawing-ER-diagrams-with-TikZ.pdf\]](https://www.guitex.org/home/images/ArsTeXnica/AT015/drawing-ER-diagrams-with-TikZ.pdf)

Beispiel: [\[https://texample.net/tikz/examples/entity-relationship-diagram/\]](https://texample.net/tikz/examples/entity-relationship-diagram/)

- Dia: [\[http://dia-installer.de/\]](http://dia-installer.de/)

[\[https://sourceforge.net/projects/dia-installer/\]](https://sourceforge.net/projects/dia-installer/)

Kardinalitäten: Maximum (1)

Klassifikation über Maximalzahl verbundener Entities:

- **Eins-zu-eins-Beziehungen („1:1“):**
In beiden Richtungen ist ein Entity mit höchstens einem Entity des anderen Typs verbunden.
- **Eins-zu-viele-Beziehungen („1:n“):**
In einer Richtung kann es mehrere Entities geben, in der anderen Richtung nur eins.
- **Viele-zu-viele-Beziehungen („n:m“):**
In beiden Richtungen kann ein Entity mit mehreren Entities des anderen Typs in Beziehung stehen.

Kardinalitäten: Minimum (1)

- Umgekehrt kann man auch die minimale Anzahl von Entities des anderen Typs angeben, zu dem ein Entity eine Beziehung haben muss.
- Die Barker-Notation unterstützt nur 0 und 1:
 - Wenn Entities des Typs E_1 nicht an der Beziehung teilnehmen müssen, wird die Hälfte der Verbindungslinie auf der Seite von E_1 gestrichelt.
 - Wenn Entities vom Typ E_1 zu mindestens einem Entity des Typs E_2 in Beziehung stehen müssen, wird die Linie auf der E_1 -Seite durchgezogen.

Aufgabe zu Kardinalitäten (1)

- Legen Sie die Kardinalitäten für eine Beziehung zwischen „Bestellung“ und „Kunde“ fest.

Es gibt keine Sammelbestellungen. Jede Bestellung ist von nur einem Kunden. Kunden können mehrere Bestellungen aufgeben. Neben normalen Kunden enthält die DB auch solche, die noch nichts bestellt haben, sondern nur einen Produktkatalog erhalten haben. Fragen Sie, wenn noch etwas unklar ist.

A.

B.

C.

D.

Aufgabe zum ER-Entwurf

Definieren Sie ein ER-Schema (Diagramm) für die folgende Anwendung:

- Informationen über Forscher auf dem Gebiet „Datenbanken“ sollen gespeichert werden.
- Für jeden Forscher wird Nachname, Vorname, E-Mail-Adresse und Homepage (URL) benötigt.
- Auch der derzeitige Arbeitgeber wird benötigt (Annahme: alle Forscher arbeiten an einer Uni).
- Für jede Universität sollen der Name, die URL und das Land gespeichert werden.

Links:

- Link zu RelaX (für Anfragen in relationaler Algebra):

[<http://dbis-uibk.github.io/relax/calc/gist/aeb39915904003f10caa6e53bbc5f19a>]

Falls Sie die Daten im für RelaX nötigen Format sehen wollen (das ist aber nur interessant, wenn Sie eigene Datenbanken als „Gist“ anlegen wollen):

[<https://gist.github.com/aeb39915904003f10caa6e53bbc5f19a>]

Die Daten sind in einer Art vereinfachtem CSV-Format: Wenn ein Spaltenwert nicht nur ein einzelnes Wort oder eine einzelne Zahl ist, muss er in "... " geschrieben werden.

- Link zum Adminer (für SQL-Anfragen in PostgreSQL):

[https://dbs.informatik.uni-halle.de/edb?pgsql=db&username=student_gast&db=postgres&ns=vit_public]

Hausaufgabe 12.1: Einfache RA-Anfrage (2)

Lösung:

- Diese Anfrage kann mit dem Muster „Join-Selektion-Projektion“ gelöst werden:

```
pi Name, Hersteller, Menge(  
    sigma Vit = 'Zink' and Menge >= 7(  
        Praeparat join Inhalt))
```

```
 $\pi_{\text{Name, Hersteller, Menge}}(\sigma_{\text{Vit}='Zink' \wedge \text{Menge} \geq 7}(\text{Praeparat} \bowtie \text{Inhalt}))$ 
```

- Es wird hier am einfachsten ein natürlicher Verbund verwendet („join“ ohne Bedingung).

Praktischerweise heißt die Spalte für den Join in beiden Tabellen Pid (Schlüssel in Präparat und Fremdschlüssel in Inhalt). Außerdem ist Pid die einzige gemeinsame Spalte von Praeparat und Inhalt.

Hausaufgabe 12.2: Selbstverbund in RA (4)

Lösung, Forts.:

- Alternativ kann man den Schnitt schon auf den Pids aus Inhalt berechnen, und erst danach mit Praeparat joinen:

```
pi Name, Hersteller(Praeparat join
  (pi Pid(sigma Vit = 'Lutein'(Inhalt))
    intersect
  pi Pid(
    sigma Anmerkung LIKE '%Beta-Carotin%'(
      Inhalt))))
```

Das wäre aus Performance-Gründen wohl besser (Performance ist in dieser Vorlesung nicht sehr wichtig). Eine kurze Lösung wäre natürlich auch besser (und das ist dieser Vorlesung schon wichtig). Obwohl man hier den doppelten Join einspart, ist aber eine zusätzliche Projektion auf die Pid vor dem Schnitt nötig (die anderen Spalten würden ja verschiedene Werte enthalten).

Hausaufgabe 12.2: Selbstverbund in RA (5)

Lösung, Forts.:

- Auch eine Lösung recht ähnlich zu SQL wäre möglich (mit einem kartesischen Produkt von zwei Kopien der Inhalt-Relation):

```
pi P.Name, P.Hersteller(  
  sigma A.Vit = 'Lutein' and  
        B.Anmerkung LIKE '%Beta-Carotin%' and  
        A.Pid = B.Pid and  
        P.Pid = A.Pid  
  (rho P Praeparat x rho A Inhalt  
   x rho B Inhalt))
```

Auch hier könnte man den Join mit Praeparat erst später machen, nachdem die Bedingung für die beiden Kopien von Inhalt ausgewertet ist. Statt einem kartesischen Produkt könnte man auch einen Join mit Bedingung verwenden.

Hausaufgabe 12.2: Selbstverbund in RA (6)

Anmerkung:

- Wenn die linke und die rechte Tabelle die gleichen Spalten haben, entartet der natürliche Verbund zur Schnittmengenbildung $\cap$.

Bei RelaX gilt das ohne Berücksichtigung der Relationen-Präfixe der Spalten-Namen (die dürfen unterschiedlich sein). Nach dem Skript wären die Präfixe dagegen Teil des Spaltennamens.

- Wenn linke und rechte Tabelle disjunkte Spaltenmengen haben, entartet der natürliche Verbund zum kartesischen Produkt $\times$.

Es gibt in diesem Fall ja keine Spalte(n) für die Verbundbedingung.

- Beides ist kein Syntaxfehler, aber ein Stilproblem.

Man sollte immer die Operation schreiben, die möglichst deutlich ausdrückt, was tatsächlich passiert.

Hausaufgabe 12.3: Selbstverbund in SQL (1)

- Schreiben Sie die Anfrage von Aufgabe 2 auch in SQL.
- Drucken Sie also Name und Hersteller von allen Präparaten, die sowohl Lutein enthalten, als auch einen Inhaltsstoff mit einer Bemerkung, die den Substring „Beta-Carotin“ enthält.
- Das erwartete Ergebnis ist:

Name	Hersteller
Kardiodrink	MensSana

Hausaufgabe 12.4: Mengenoperationen in RA (1)

- Schreiben Sie folgende Anfrage in relationaler Algebra (in der Syntax von Relax):
Geben Sie für alle Präparate Name, Hersteller und den Gehalt an Zink aus.
- Falls das Präparat kein Zink enthält (d.h. kein passender Eintrag in `Inhalt`), soll der Wert 0 ausgegeben werden.
- Das erwartete Ergebnis steht auf der nächsten Folie.

Der genaue Name der letzten Spalte ist nicht vorgeschrieben. Die Präfixe der Spaltennamen sind in dieser Darstellung weggelassen. Relax zeigt aber auch die Relationennamen.

Hausaufgabe 12.4: Mengenoperationen in RA (3)

Hinweise:

- Nützliche Operationen könnten z.B. die Vereinigung `union` und die Mengendifferenz `-` sein.
- Bei `union` müssen auch die Spaltennamen übereinstimmen (nicht aber der Relationen-Präfix).
- Sie können z.B. `Menge<-0` in der Projektion `pi` verwenden, um eine Spalte `Menge` mit dem konstanten Wert 0 zu erstellen.

In RelaX ist der Pfeil eigentlich andersherum, aber es versteht auch diese Variante, die mit der Vorlesung übereinstimmt.

Hausaufgabe 12.4: Mengenoperationen in RA (6)

Lösung, Forts.:

- Mit einem Outer Join lässt sich die Anfrage kürzer formulieren:

```
pi Name, Hersteller, Menge<-coalesce(Menge,0)
  (Praeparat left join
   (sigma Vit = 'Zink' Inhalt))
```

Der „left join“ ist wieder ein natürlicher Verbund über der gemeinsamen Spalte Pid. Wenn man möchte, kann man die rechte Tabelle noch auf Pid, Menge projizieren, aber das ist überflüssig.

Präsenzaufgabe: ER-Diagramm

- Zeichnen Sie ein ER-Diagramm in der Notation der Vorlesung (Barker-Notation), das von der EMP-DEPT-DB inspiriert ist:
 - Angestellte haben eine eindeutige Nummer, außerdem ist ein Name zu speichern, ein Beruf, ein Gehalt und optional eine Provision.
 - Abteilungen haben eine eindeutige Nummer, einen Namen und einen Ort.
 - Jeder Angestellte arbeitet in höchstens einer Abteilung.
Neue Angestellte sind eventuell noch keiner Abteilung zugeordnet.
 - Ein Abteilung kann beliebig viele Angestellte haben.
Es ist auch möglich, dass eine geplante Abteilung noch leer ist.
- Sie dürfen deutsche oder englische Bezeichnungen wählen.
- Sie müssen Relationships in beiden Richtungen benennen.